



Адаптер f/f

Применение

Адаптеры применяются для перехода с одной резьбы к другой.

Технические данные

Материал:

Тип А сталь гальванизированная

Тип В чугун гальванизированный

| Резьбовое соединение | Тип | Длина [мм] | A/F [мм] | Вес [кг] | Упаковка/ [шт.] | Артикул № |
|----------------------|-----|------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| M16/M10 | A | 35 | 19 | 0.05 | 50 | 106740 |
| M16/M12 | A | 35 | 19 | 0.04 | 50 | 124665 |
| M16/M16 | A | 30 | 19 | 0.03 | 50 | 106290 |
| 3/8"/M16 | A | 35 | 19 | 0.03 | 25 | 146335 |
| 1/2"/M10 | A | 35 | 24 | 0.07 | 10 | 146371 |
| 1/2"/M12 | A | 35 | 24 | 0.06 | 25 | 156639 |
| 1/2"/M16 | A | 40 | 24 | 0.07 | 25 | 124656 |
| 1/2"/3/8" | A | 35 | 24 | 0.06 | 25 | 146344 |
| 1/2"/1/2" | A | 35 | 24 | 0.11 | 10 | 146380 |
| 3/4"/M10 | A | 35 | 32 | 0.15 | 10 | 105651 |
| 3/4"/M12 | A | 35 | 32 | 0.08 | 10 | 105749 |
| 3/4"/M16 | A | 35 | 32 | 0.14 | 10 | 105660 |
| 3/4"/3/8" | A | 35 | 32 | 0.14 | 25 | 146353 |
| 3/4"/1/2" | A | 35 | 32 | 0.08 | 10 | 146399 |
| 1"/M10 | B | 40 | 22 | 0.13 | 10 | 105679 |
| 1"/M12 | B | 40 | 22 | 0.13 | 10 | 105758 |
| 1"/M16 | B | 40 | 22 | 0.12 | 10 | 105688 |
| 1"/3/8" | B | 40 | 22 | 0.12 | 25 | 146362 |
| 1"/1/2" | B | 40 | 27 | 0.12 | 10 | 146405 |
| M16/1/2" | C | 25 | - | 0.06 | 25 | 157922 |
| M16/3/4" | C | 28 | - | 0.09 | 25 | 157931 |