



Двойной Хомут с изоляцией

Применение

Двухэлементный хомут с соединительной двухходовой гайкой M8/M10 и звукоизоляционной прокладкой. Предназначен для крепления всех видов труб инженерных систем и коммуникаций.

Конфигурация

Поставляется с двумя болтами, один из которых соединяет одну из сторон. С другой стороны снабжен нескрепленным болтом, удерживаемым пластиковой прокладкой прокладкой, играющей роль контргайки.

Технические данные

Размер [мм]	Рекомендованная нагрузка
12 - 64	1.0 кН
67 - 115	1.5 кН

Материал:

Хомут: сталь гальванизированная

Звукоизоляционная прокладка: SBR/EPDM (черная)

Диапазон затяжки [мм]	DN	Материал [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
12 - 15	1/4"	20 x 1.5	0.05	100	159368
17 - 19	3/8"	20 x 1.5	0.05	100	159377
20 - 23	1/2"	20 x 1.5	0.06	100	159386
25 - 28	3/4"	20 x 1.5	0.06	100	159395
32 - 35	1"	20 x 1.5	0.07	100	159401
40 - 45	1 1/4"	20 x 1.5	0.09	50	159614
48 - 52	1 1/2"	20 x 1.5	0.09	50	159623
52 - 58		20 x 1.5	0.10	50	179003
60 - 64	2"	20 x 1.5	0.11	50	159632
67 - 72		20 x 1.5	0.19	25	179012
73 - 80	2 1/2"	25 x 2.0	0.20	25	159641
81 - 87		25 x 2.0	0.21	25	192665
86 - 91	3"	25 x 2.0	0.21	25	159650
102 - 108		25 x 2.0	0.25	25	179021
110 - 115	4"	25 x 2.0	0.30	25	159669
120 - 128		25 x 2.5	0.34	25	191459
135 - 143		25 x 2.5	0.37	25	191477
149 - 161		25 x 2.5	0.39	25	191486