



### Подвес для труб N

#### Применение

Применяется для крепления труб систем пожаротушения, преимущественно спринклерных систем.

#### Конфигурация

Петля подвеса с закругленными краями. Гайка с бортиком поставляется в комплекте с подвесом.

#### Технические данные

Материал: сталь гальванизированная в соответствии DIN EN 10327

#### Международные сертификаты

Сертифицирован FM и VdS (No. G4850025)

DN	Соединение	D [мм]	H [мм]	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
1"	M8 (VdS)	34	65	0.05	100	102287
1 1/4"	M8 (VdS)	43	65	0.05	50	102296
1 1/2"	M8 (VdS)	49	70	0.06	50	102302
2"	M8 (VdS)	61	79	0.06	50	102311
1"	M10 (FM)	34	65	0.06	100	102126
1 1/4"	M10 (FM)	43	65	0.06	50	102135
1 1/2"	M10 (FM)	49	70	0.06	50	102144
2"	M10 (FM)	61	79	0.07	50	102153
2 1/2"	M10	77	98	0.14	25	102320
3"	M10	90	113	0.16	25	102339
108	M10	110	142	0.19	25	102348
4"	M10	115	142	0.19	25	102357
133	M12	135	153	0.22	25	102366
5"	M12	142	153	0.22	25	102375
159	M12	161	184	0.25	25	102384
6"	M12	170	184	0.26	25	102393
8"	M16	221	236	0.56	10	102409

