



Болт U-образный

Применение

Для трубопроводов инженерных систем в общественных и промышленных сооружениях. Данные хомуты следует устанавливать или подвешивать только вертикально. Изгибающие нагрузки недопустимы. Может применяться для крепления спринклерных систем в соответствии с VdS и FM стандартами.

Конфигурация

Соответствует стандарту DIN 3570.

В комплект входят четыре шестигранные гайки и четыре шайбы.

Установка

Болт U-образный устанавливается как направляющий хомут и фиксируется болтами и гайками с двух сторон основания. Трубы не фиксируются.

Технические данные

Материал сталь гальванизированная

Международные сертификаты

Болт U-образный для труб DN 8" с резьбой M12 соответствует стандарту VdS (No G4810047).

DN	B [мм]	L ₁ [мм]	L ₂ [мм]	Соединение	Вес [кг]	Упаковка/ [шт.]	Артикул №
1/2"	30	45	30	M8	0.08	50	102162
3/4"	35	60	40	M8	0.09	50	102773
1"	42	67	40	M8	0.09	50	102782
1 1/4"	51	76	40	M8	0.10	50	102791
1 1/2"	57	82	40	M8	0.11	50	102807
2"	71	95	45	M10	0.21	50	102816
2 1/2"	87	111	45	M10	0.23	50	102825
3"	100	123	45	M10	0.24	50	102834
108	121	151	55	M12	0.38	50	102843
4"	126	157	55	M12	0.39	25	102171
133	146	172	55	M12	0.42	25	102852
5"	152	180	55	M12	0.43	25	102180
159	172	197	55	M12	0.46	25	102861
6"	180	207	55	M12	0.46	10	102199
8"	233	267	55	M12	0.56	10	102870